



Email: drivebelt@inbox.ru

Тел: +375 (17) 270-45-01

Честное Качество

Конвейерная лента BU/1 EM 4-00+03 AS W 0.8mm FG

Структура

Общая толщина	0.8 мм	Рабочая температура	-20 / + 90 °С
Количество слоев	1	Вес	0.8 кг/м ²
Корд	Полиэстр		

Конструкция

Техническая информация

Верхнее покрытие		Макс. ширина рулона	3000 мм
Толщина	0.3 мм	Мин. диаметр вала	6 мм
Материал	ПУ	Макс. рабочая нагрузка	4 N/мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	4 N/мм
Тип поверхности	Глянцевый	Методы соединения	Поддержка
Твердость	90 ShA	Одинарным зубом	Стол
Внутренний материал	-	Замком	
Нижнее покрытие		Другие характеристики	
Материал	Пропит. ткань	Поперечная устойчивость	
Цвет	Белый	Антистатичность	
Тип поверхности	Пропитка	Пищевая	
Коэф. трения	0.25		

Информация по соединению

Темп. верхней плиты	162 °С	Темп. нижней плиты	158 °С
Выдержка	4 мин.	Давление	2 Bar

