



Email: drivebelt@inbox.ru

Тел: +375 (17) 270-45-01

Честное Качество

Конвейерная лента BU/2 EM 6-00+02 M2 AS SB 1.5mm FG

Структура

Общая толщина	1.5 мм	Рабочая температура	-20 / + 90 °С
Количество слоев	2	Вес	1.6 кг/м ²
Корд	Полиэстр		

Конструкция

Техническая информация

Верхнее покрытие		Макс. ширина рулона		3000 мм	
Толщина	0.3 мм	Мин. диаметр вала	8 мм		
Материал	ПУ	Макс. рабочая нагрузка	12 N/мм		
Цвет	Голубой	Нагрузка при 1% растяжении	6 N/мм		
Тип поверхности	Матовый	Методы соединения	Поддержка		
Твердость	90 ShA	Одинарным зубом	Стол		
Внутренний материал	-	Замком			
Нижнее покрытие		Другие характеристики			
Материал	Пропит. ткань	Поперечная устойчивость			
Цвет	Белый	Антистатичность			
Тип поверхности	Пропитка	Пищевая			
Коэф. трения	0.25				

Информация по соединению

Темп. верхней плиты	162 °С	Темп. нижней плиты	158 °С
Выдержка	4 мин.	Давление	2 Bar

