

Честное Качество

Конвейерная лента BV/2 EM 8-0+04 AS W 2mm

Структура

| | | | |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| Общая толщина | 2.0 мм | Рабочая температура | -10 / + 80 °С |
| Количество слоев | 2 | Вес | 2.5 кг/м ² |
| Корд | Полиэстр | | |

Конструкция

Техническая информация

| Верхнее покрытие | | Макс. ширина рулона | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Толщина | 0.4 мм | Мин. диаметр вала | 30 мм |
| Материал | ПВХ | Макс. рабочая нагрузка | 16 N/мм |
| Цвет | Белый | Нагрузка при 1% растяжении | 8 N/мм |
| Тип поверхности | Глянцевая | Методы соединения | Поддержка |
| Твердость | 80 ShA | Двойным зубом | Стол |
| Внутренний материал | - | Замком | |
| Нижнее покрытие | | Другие характеристики | |
| Материал | Ткань | Поперечная устойчивость | |
| Цвет | Белый | Антистатичность | |
| Тип поверхности | Пропитка | Пищевая | |
| Коэф. трения | 0.25 | | |

Информация по соединению

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| Темп. верхней плиты | 175 °С | Темп. нижней плиты | 170 °С |
| Выдержка | 4 мин. | Давление | 2 Bar |

