



Email: drivebelt@inbox.ru

Тел: +375 (17) 270-45-01

Честное Качество

Конвейерная лента BV/2 EM 8-0+04 S0 (M2) BK AS 2mm

Структура

Общая толщина	2.0 мм	Рабочая температура	-10 / + 80 °С
Количество слоев	2	Вес	2.2 кг/м ²
Корд	Полиэстр		

Конструкция

Техническая информация

Верхнее покрытие		Макс. ширина рулона	3000 мм
Толщина	0.4 мм	Мин. диаметр вала	30 мм
Материал	ПВХ	Макс. рабочая нагрузка	16 N/мм
Цвет	Черный	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	Матовая	Методы соединения	Поддержка
Твердость	80 ShA	Двойным зубом	Стол
Внутренний материал	-	Замком	
Нижнее покрытие		Другие характеристики	
Материал	Ткань	Поперечная устойчивость	
Цвет	Серый	Антистатичность	
Тип поверхности	Пропитка	Для кассовых боксов	
Коэф. трения	0.25		

Информация по соединению

Темп. верхней плиты	178 °С	Темп. нижней плиты	175 °С
Выдержка	3 мин.	Давление	2 Bar

