



Email: [drivebelt@inbox.ru](mailto:drivebelt@inbox.ru)

Тел: +375 (17) 270-45-01

Честное Качество

Конвейерная лента BV/2 EM 8-0+12 AS AG 3mm

### Структура

Общая толщина	3.0 мм	Рабочая температура	-10 / + 80 °С
Количество слоев	2	Вес	3.3 кг/м <sup>2</sup>
Корд	Полиэстр		

### Конструкция

### Техническая информация

Верхнее покрытие		Макс. ширина рулона	
Толщина	1.2 мм	Мин. диаметр вала	3000 мм
Материал	ПВХ	Макс. рабочая нагрузка	50 мм
Цвет	Зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	16 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая	Методы соединения	8 N/мм
Твердость	80 ShA	Двойным зубом	Поддержка
Внутренний материал	-	Замком	Стол
Нижнее покрытие		Другие характеристики	
Материал	Ткань	Поперечная устойчивость	
Цвет	Белый	Антистатичность	
Тип поверхности	Пропитка		
Коэф. трения	0.25		

### Информация по соединению

Темп. верхней плиты	187 °С	Темп. нижней плиты	170 °С
Выдержка	4 мин.	Давление	2 Bar

