



Email: drivebelt@inbox.ru

Тел: +375 (17) 270-45-01

Честное Качество

Конвейерная лента BV/3 EM 12-0+10 AS W 4mm

Структура

| | | | |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| Общая толщина | 4.0 мм | Рабочая температура | -10 / + 80 °С |
| Количество слоев | 3 | Вес | 4.6 кг/м ² |
| Корд | Полиэстр | | |

Конструкция

Техническая информация

| Верхнее покрытие | | Макс. ширина рулона | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Толщина | 1.0 мм | Мин. диаметр вала | 80 мм |
| Материал | ПВХ | Макс. рабочая нагрузка | 24 N/мм |
| Цвет | Белый | Нагрузка при 1% растяжении | 12 N/мм |
| Тип поверхности | Глянцевая | Методы соединения | Поддержка |
| Твердость | 80 ShA | Двойным зубом | Стол |
| Внутренний материал | - | Замком | |
| Нижнее покрытие | | Другие характеристики | |
| Материал | Ткань | Поперечная устойчивость | |
| Цвет | Белый | Антистатичность | |
| Тип поверхности | Пропитка | Пищевая | |
| Коэф. трения | 0.25 | | |

Информация по соединению

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| Темп. верхней плиты | 180 °С | Темп. нижней плиты | 175 °С |
| Выдержка | 4 мин. | Давление | 2 Bar |

